

# 防尘动态检重秤 CW-60K (防尘版)


## 特点:

CW-60K防尘版是一款大量程高精度动态检重秤。其特殊设计的结构和特殊处理的部件，大大提升防护性能，针对粉尘多的工业环境，坚固耐用。


- 皮带材质选用PVK，皮带机机架体材料加厚，更加耐磨抗造；
- 采用欧姆龙漫反射光电，特殊设计光电位置，不易积灰；
- 自动气吹装置，定时吹气清理光电上的粉尘，防止灰尘影响光电的使用；
- 同步轮淬火处理，加硬耐磨，延长使用寿命；



加厚皮带



淬火处理



自动气吹



**60kg**  
最大检测重量



**± 10g**  
最佳精度



**60** 件/分钟  
最高检测量



## 技术参数

型号	CW-60K 防尘版
最大检测重量	60kg
显示分度值	5g
最佳精度*	±10g
最高检重速度*	60件/分钟
皮带线速度	10~60米/分钟
称重皮带尺寸	1000/1200 x600mm
秤台高度	400~750mm (±50mm)
皮带材质	PVK(黑色)
结构材质	碳钢、S304不锈钢可选
警示灯	三色信号灯(红黄绿)
显示	10吋彩色触摸屏
剔除机构	选配：辊筒推杆式剔除
电源	AC 200~240V, 50/60Hz, 825W
使用温度	0~40℃
防护等级	IP54/IP65 可选

\*取决于被测物体的重量、尺寸等特点；

## 结构示意图

单位：mm

